
839-45





Utilisation:





toutes applications

Caractéristiques :

- · adapté aux grandes surfaces
- · alignement très flexible pour le soudage des joints
- · longue vie en pot
- · résistant à des températures jusqu'à 180°C

Remarques:

Le support doit être propre, exempt de poussière, de rouille, d'huile et de graisse.

Sur zinc, avant le masticage, l'epoxy PL 801-705 impression-apprêt doit être appliqué (30 - 40 µm, 30

min. 60°C) comme promoteur d'adhérence. Voir aussi variante avec 284-13.

Supports d'application									Filler					(OEM)	
= Very well= well= suited in some cases	• Acier	Acier galvanisé	Acier inoxydable	Aluminium	Aluminium anodisé	● GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer F / Filler	Poudre	Coil-coating	Plywood	• • Bois	Peinture d'origine (OE	Ancien fond



Proportions de mélange

100:3 en poids

Durée de vie à 20°C

20 min

Conseils de sécurité:

Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 μm.

Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.

2004/42/IIB (b)(250)180: La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produits : IIB.b) prêt à l'emploi est de max. 250 g/l. La teneur en COV de ce produit est de 180 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

839-45

839-45 Variante avec Epoxy 801-705



\bigcirc	Séchage	Recouvrable		Tack-free	Résistant au tape	Remontage possible	Ponçable
		min	max				
	Temp. Support 20°C						2,5 h

Ponçable après 2,5 heures.

Remarques

Produit très flexible par exemple pour la soudure des joints sur des citernes. Résistant à des température jusqu'à 180°C.

Ne pas utiliser sur des produits durcissant à l'acide (impression PVB) ou sur des supports prétraités à l'acide.

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm. Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.

2004/42/IIB (b)(250)180: La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produits : IIB.b) prêt à l'emploi est de max. 250 g/l. La teneur en COV de ce produit est de 180 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.