924-168

924-168 Alternative avec 568-409

A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:

Revêtement métallique, Ligne 90 CV PLUS, bus, réparation de bus

Caractéristiques :

- empêche la formation de mousse lors d'une application Airless
- n'a pas d'impact sur les caractéristiques de surface du vernis

Remarques : Le support doit être propre, exempt de poussière, de rouille, d'huile et de graisse.

Supports d'application

●● = Very well
● = well
❍ = suited in some cases

Acier	Acier galvanisé	Acier inoxydable	Aluminium	Aluminium anodisé	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	Poudre	Coil-coating	Plywood	Bois	Peinture d'origine (OEM)	Ancien fond

Conseils de sécurité:
Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.
Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.
2004/42/IIB (d)(420)419: La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produits : IIB.d) prêt à l'emploi est de max. 420 g/l. La teneur en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

924-168

924-168 Alternative avec 568-409

A brand of BASF –
We create chemistry

Pre Mix	100% 924-168 + 1-3% 568-409 en volume.
Proportions de mélange	3 : 1 : 1 en volume
Durcisseur	922-139, -138, -136
Diluant	352-330
Viscosité d'application 20°C	DIN 4: 18-20 s

Utilisation:	**Pistolet gravité homologué**	**Pistolet gravité HVLP**	**Pistolet à succion**	**Airless/ Airmix (ESTA)**	**Pressure pot dbl.-pump**
Pression				2 bar	
Material pressure_Number				120-180 bar	
Dimension de la buse				0,23-0,28	
Tension				50-80 kV	
Résistance électrique				700-1500 Ω	
Nombre de couches				1,5	
Evaporation 20°C				sans	
Epaisseur de film sec:				40-60 µm	

Conseils de sécurité:
Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.
Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.
2004/42/IIB (d)(420)419: La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produits : IIB.d) prêt à l'emploi est de max. 420 g/l. La teneur en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

924-168

924-168 Alternative avec 568-409

A brand of BASF –
We create chemistry

Séchage	Recouvrable min	Recouvrable max	Tack-free	Résistant au tape	Remontage possible	Ponçable
Temp. Support 20°C		16 h	2 h	16 h	12 h	16 h
Temp. support 60°C	30 min		30 min	30 min	30 min	30 min

Remarques

Appliquer une fine couche suivi d'une couche mouillée pour le tendu.
Recouvrable par lui-même jusqu'à 16h après la première application (séchage à température ambiante).

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:
Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.
Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.
2004/42/IIB (d)(420)419: La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produits : IIB.d) prêt à l'emploi est de max. 420 g/l. La teneur en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.