# 924-68E

924-68E Alternative avec 568-17E

A brand of BASF –
We create chemistry

**Utilisation:**

autobus, lettrage, teinte métallique (ligne 90 CV PLUS), caisses, autobus (réparation)

**Caractéristiques :**

- approprié aux grandes surfaces
- bel aspect
- excellente résistance aux UV
- caractéristiques d'application exceptionnelles
- excellent niveau de brillance
- amélioration du séchage avec 568-17E

**Remarques :** Le support doit être propre, exempt de poussière, de rouille, d'huile et de graisse.

**Supports d'application**

●● = Very well
● = well
❍ = suited in some cases

| Acier | Acier galvanisé | Acier inoxydable | Aluminium | Aluminium anodisé | GRP / SMC | PP-EPDM | Glasurit CV - Primer | Glasurit CV - Primer Filler / Filler | Poudre | Coil-coating | Plywood | Bois | Peinture d'origine (OEM) | Ancien fond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Conseils de sécurité:**
Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.
Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.
**2004/42/IIB (d)(420)419** : La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produits : IIB.d) prêt à l'emploi est de max. 420 g/l. La teneur en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# 924-68E

924-68E Alternative avec 568-17E

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|---|---|
| **Proportions de mélange** | 3 : 1 : 0,8 : 0,2 en volume<br>352-320E (0,8) / 568-17E (0,2) |
| **Durcisseur** | 922-138E, -136 |
| **Diluant** | 352-320E, 568-17E |
| **Viscosité d'application 20°C** | DIN 4: 18-22 s |
| **Durée de vie à 20°C** | 30 min |

| **Utilisation:** | **Pistolet gravité homologué** | **Pistolet gravité HVLP** | **Pistolet à succion** | **Airless/ Airmix (ESTA)** | **Pressure pot dbl.-pump** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pression** | 2,2-2,5 bar | 2 bar | 2,5 bar | | 2,5 bar |
| **Material pressure_Number** | | | | | 0,8-1,5 bar |
| **Dimension de la buse** | 1,3-1,4 | 1,5 | 1,7 | | 1-1,1 |
| **Tension** | | | | | 50-80 kV |
| **Résistance électrique** | | | | | 600-1 500 Ω |
| **Nombre de couches** | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 |
| **Evaporation 20°C** | sans | sans | sans | | sans |
| **Epaisseur de film sec:** | | 40-60 µm | | | |

**Conseils de sécurité:**
Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.
Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.
**2004/42/IIB (d)(420)419** : La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produits : IIB.d) prêt à l'emploi est de max. 420 g/l. La teneur en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# 924-68E

924-68E Alternative avec 568-17E

A brand of BASF –
We create chemistry

| Séchage | Recouvrable | | Tack-free | Résistant au tape | Remontage possible | Ponçable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | min | max | | | | |
| **Temp. Support 20°C** | | 16 h | 2 h | 4 h | 4 h | |
| **Temp. support 60°C** | | | 20 min | 20 min | 20 min | |

**Remarques**

Pulvériser 1 couche fine, puis appliquer 1 couche humide pour le tendu.
Séchage à 50°C:
Tack-free: 20 min
Prêt pour le masquage: 25 min
Prêt pour l'assemblage: 25 min

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

**Conseils de sécurité:**
Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.
Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.
**2004/42/IIB (d)(420)419** : La valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie de produits : IIB.d) prêt à l'emploi est de max. 420 g/l. La teneur en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 08/2023