



# TECHNISCHE INFORMATION

522-111 Glasurit Softface-Zusatz

Z

## Anwendung:



Elastifizierungszusatz für die Kunststofflackierung

## Eigenschaften:

- Guter Verlauf
- Hoch elastisch
- Leicht einzuarbeiten

## Besondere Hinweise:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel  $< 0,1 \mu\text{m}$  enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet

## Anmerkungen:

Der Untergrund sollte sauber, frei von Stäuben, Rost, Ölen und Fetten sein.



## Lackaufbau

Ergiebigkeit

Festkörper

74 %



## Vormischung

AD68, 284-... mit 522-111

4 : 1 (4 Teile Stammmaterial (z. B. R68 oder 284-... und 1 Teil 522-111) Messstab verwenden. Weitere Mischung siehe entsprechendes Technisches Merkblatt.

## Hinweise



Einsetzbar in CV Produkten 284-13, -30, -45, -90 und Glasurit 2K-CV-Decklacken 68. Mit 522-111 Softface-Zusatz wird die Trocknung langsamer.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.