

55-

Fondo para metalizados / lisos, Serie 55 variante para VC



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:	rotulación, autobuses, cabinas (renovación), cabinas (cambio de color), cajas de camión, autobuses (repintado)
Propiedades:	<ul style="list-style-type: none"> • apto para áreas o superficies amplias • buena nivelación • excelente resistencia a la radiación UV • buen poder cubriente • secado rápido
Observaciones:	<p>Abarca la gama completa de colores para aplicaciones de VC El sustrato debe estar limpio, sin polvo, óxido, aceite ni grasa. Para áreas grandes y temperaturas más altas, se recomienda el uso del diluyente 352-330 lento o 352-340 extra lento para una mejor absorción del exceso de pulverización.</p>

Modo de empleo

Substratos



Glasurit CV - Imprimación Aparejo / Aparejo

Rendimiento 115 m² / la 1 µm
Contenido de sólidos ~ 25 %

Calderín Bomba doble membrana



Presión de pintado 1.8 - 2.5 bar
Tamaño de boquilla 0.8 - 1.1
Manos 2 + ½
Evaporación a 20°C hasta mate

2:1 en volumen



Diluyente

352-315, -320



Viscosidad de aplicación a 20°C

DIN 4:

18-22 s

Vida de la mezcla a 20°C

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.



La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

55-

Fondo para metalizados / lisos, Serie 55 variante para VC



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:	 Pistola de gravedad homologada	 Pistola de gravedad HVLV
Presión de aplicación	bar	2-2,5
Tamaño de la boquilla		1,4
Número de manos		2 + ½
Evaporación a 20 °C	min	hasta mate
Espesor de película:	µm	10-15



Secado a 20 °C

Repintable

min. 10 min

max. 8 h

Al tacto

10 min

Listo para enmascarar

30 min

Observaciones

Aplicar previamente una mano ligera y dejar evaporar hasta mate. Después, aplicar el acabado con una mano húmeda y dejar evaporar hasta mate.

Aplicar ½ mano (distancia mínima al panel: 50 cm) para igualar el efecto.

Para lograr el mejor rendimiento técnico del sistema de pintura, se recomienda agregar un 2 % de endurecedor 922-138 (o -136) al fondo de color de la serie 55.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.