

839-55E Eco Balance

G / BF

Glasurit® Soft-Body kitti



01/2018

- Käyttö:** Lommojen tasoittaminen, nopeasti kuivuva, helposti hiottava
- Ominaisuudet:** Korkea kuiva-ainepitoisuus; yleiskäyttöinen teräspellille, galvanoidulle teräkselle, alumiinille; kuivuu nopeasti
- Huomautuksia:** Sekoita kitti ja kovettaja hyvin (ei marmorointia). Älä lisää yli 3% kovettajaa (liika peroksidi aiheuttaa pinnalle värvirheitä).

	Sekoitusuhde	100% (paino) 839-55E Eco Balance
	Kovettaja	3% (paino) 948-36
	Käyttöaika / 20 °C	5 min.
	Kuivatus / 20 °C	15 min.
	Kuivatus / 60 °C	10 min.
	Infrapuna (lyhytaalto)	4 min.
	Infrapuna (keskiaalto)	5 – 10 min.
	Hionta: epäkesko	P80 / P150 / P240

Turvallisuusvihje:

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm
Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

2004/42/II(b)(250)180: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC.
Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra



REDcert²-929-35244206

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.