


284-30

CV RATIO-TRUCK Apprêt ponçable, gris clair

A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:



autobus, cabines (remise en état), bennes, autobus (réparation)

Caractéristiques :

- convient à tous les impression-apprêts et apprêts Glasurit PL
- convient à toutes les impressions Glasurit PL
- bon pouvoir garnissant
- excellentes caractéristiques d'application
- excellente ponçabilité
- teintable
- convient pour les grandes surfaces

Remarques :

Le support doit être propre, exempt de poussière, de rouille, d'huile et de graisse.

Supports d'application

- = Very well
- = well
- = suited in some cases

Acier	Acier galvanisé	Acier inoxydable	Aluminium	Aluminium anodisé	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	Poudre	Coil-coating	Plywood	Bois	Peinture d'origine (OEM)	Ancien fond
●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Rendement 426 m²/l pour 1 μm

Extrait sec ~ 75 % (PAE~64%)

Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 μm.

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit

(catégorie: IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.

Le contenu en COV de ce produit est de 525 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

09/2022

284-30

CV RATIO-TRUCK Apprêt ponçable, gris clair



A brand of BASF –
We create chemistry



Proportions de mélange 4 : 1 : 1 en Volume



Durcisseur 922-18 Pro, -16 Pro








Diluant 352-320, -330



**Viscosité d'application
20°C** DIN 4: 18-22 s

Durée de vie à 20°C 2 h

Utilisation:		 Pistolet gravité homologué	 Pistolet gravité HVLP	 Pistolet à succion	 Airless/Airmix (ESTA)	 Pressure pot dbl.-pump
Pression	bar	2,2-2,5	2	2,5	2	2,5
En sortie de buse	bar				120-150	0,8-1,5
Dimension de la buse		1,6-1,8	1,7	1,7	0,28-0,33	1-1,1
Tension	kV				50-80	
Résistance électrique	Ω				1700-2000	
Nombre de couches		2	2	2	2	2
Evaporation 20°C	min	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Epaisseur de film sec:	µm	70-90				

Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.

Le contenu en COV de ce produit est de 525 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

09/2022

284-30

CV RATIO-TRUCK Apprêt ponçable, gris clair



A brand of BASF –
We create chemistry

**Séchage****Recouvrable****Tack-free****Résistant au tape****Remontage possible****Ponçable**

min max

Temp. Support 20°C

72 h

2 h

16 h

16 h

16 h

Temp. support 60°C

45 min

45 min

45 min

45 min

Remarques

Ponçage à sec après 16 h à 20°C ou 45 min. à 60°C.

Peut être teinté en ajoutant jusqu'à 10% de la finition L68.

Pour flexibiliser le produit, le mélanger 4 : 1 en volume avec 522-111 Additif Softface avant d'ajouter le durcisseur.

Pour la mise en teinte avec CV Primer Tinting Paste 568-408 voir l'alternative

Les zones sablées doivent être recouvertes dans les 72 heures avec la Ligne 68, dans un jour ouvrable avec la Ligne 55, sinon le promoteur d'adhésion 285-0 CV doit être utilisé.

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

2004/42/IIIB (c I)(540)525: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.

Le contenu en COV de ce produit est de 525 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.