



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

522-111 Glasurit Additif Softface

AD

Application :



Mise en peinture des matières plastiques

Description :

- Bon rendu
- Haute flexibilité
- Facile à mélanger

Remarques spécifiques :

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Remarques :

Le substrat doit être propre, sans poussière, oxydation, huile et graisse



Processus de peinture

Rendement

Extrait sec

74 %



Prémélange

AD68, 284-.. avec 522-111

4 : 1 (4 parts de produit peinture et 1 part 522-111) utiliser la règle de dosage. Pour réaliser d'autres mélanges, consulter la fiche technique correspondante

Remarques



Utiliser en combinaison avec 284-13, -30, -45, -90 et finition PL Ligne 68.
Ces produits sèchent plus lentement quand ils contiennent de l'additif Softface.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.