


# 568-17

CV Additivo per multicolore e accelerante, incolore



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Applicazione:



Cabine (riparazione); Cassoni camion, autobus (riparazione); Iscrizioni questo prodotto è utilizzato in:

- 284-13
- 284-45
- 924-68
- Serie 68

## Caratteristiche:

- Buona distensione
- Veloce resistenza al montaggio
- Rapida essiccazione per la verniciatura multicolore con Serie 68

## Note:

Il supporto deve essere ben pulito, esente da polveri, ruggine, oli e sostanze grasse.

## Supporti

- = molto adatto
- = adatto
- = adatto in alcuni casi

|         |                 |              |           |                      |           |         |                      |                                      |                        |              |         |       |                        |                      |
|---------|-----------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|---------|-------|------------------------|----------------------|
| Acciaio | Acciaio zincato | Acciaio Inox | Alluminio | Alluminio anodizzato | GRP / SMC | PP-EPDM | Glasurit CV - Primer | Glasurit CV - Primer Filler / Filler | Verniciature a polvere | Coil-coating | Plywood | Legno | Verniciatura originale | Vecchia verniciatura |
|---------|-----------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|---------|-------|------------------------|----------------------|



## Essiccazione

## Osservazioni

Dopo 8 ore a 20°C oppure dopo l'essiccazione a forno deve essere applicato il 284-10 come promotore di adesione. Il volume di 568-17 può essere ridotto al 50% (pre-miscela di 568-17 e 352-... 1:1).

## Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023

# 568-17

CV Additivo per multicolore e accelerante, incolore



A brand of BASF –  
We create chemistry

---

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

---

#### **Avvertenza di sicurezza:**

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2023