


# 922-139

CV Catalizzatore premium per smalti, lento



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Applicazione:**



Tutte le applicazioni

**Caratteristiche:**

Il catalizzatore può essere utilizzato solo negli smalti CV HS 2K 68 / 58, RAL 9006, 568-46 e nelle vernici trasparenti CV 924-68 e 924-168. I tempi di essiccazione degli smalti e dei trasparenti sono almeno di 45 - 60 min. a 60°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica dello smalto di finitura.

**Note:**

Chiudere accuratamente il contenitore dopo l'uso del catalizzatore. I catalizzatori a base di isocianato sono sensibili all'umidità.

**Supporti**

- = molto adatto
- = adatto
- = adatto in alcuni casi

Acciaio	Acciaio zincato	Acciaio Inox	Alluminio	Alluminio anodizzato	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	Verniciature a polvere	Coil-coating	Plywood	Legno	Verniciatura originale	Vecchia verniciatura
---------	-----------------	--------------	-----------	----------------------	-----------	---------	----------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------	---------	-------	------------------------	----------------------

**Contenuto solido** 90 %



**Essiccazione**

**Sovrapplca -bilit **

**Resistenza al tatto**

**Resistenza al nastro**

**Resistente al montaggio**

**Carteggiabilit **

min max

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

**Avvertenza di sicurezza:**

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.  
Non si pu  escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1  m.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneit  all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualit  contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti.   possibile ottenere la versione pi  recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti   tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di propriet , le norme d'impiego e la legislazione vigente.   vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.