




# TECHNISCHE INFORMATIE

568-96

Glasurit Express-Zusatz voor 9-7  
kleurloos

Z

## Toepassing:



Bakwagen (staal), chassis nieuwbouw (staal / aluminium)

## Eigenschappen:

- Op grote vlakken toepasbaar
- Snel drogend

## Bijzondere aanwijzingen:

Het kan niet uitgesloten worden dat het product deeltjes < 0,1 µm bevat.  
Producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik.

## Opmerkingen:

Aluminium-chassis moet op juiste wijze van een primer zijn voorzien.  
Zie betreffend Technisch Informatieblad van 9-7



**Laksysteem**

**CV 4, CV 7**

**Rendement**

**VB**

**10 %**



**Mengverhouding**

**4 : 1 op volume**



**Verharder**



**Verdunning**

568-96  
**568-96**  
568-96

15 - 20°C  
**20 - 25°C**  
25 - 30°C



**Spuitviscositeit  
DIN 4 / 20° C**

18 - 20 s. DIN 4

## Aanwijzing



Alleen in 9-7 gebruiken.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkooporganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.