



INFORMACJA TECHNICZNA

522-111 Glasurit Plastyfikator

D

Zastosowanie:



Lakierowanie tworzyw sztucznych

Właściwości:

- Dobra rozlewność
- Wysoka elastyczność
- Łatwy do wymieszania

Uwagi szczególne:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości $< 0,1 \mu\text{m}$.
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Uwagi:

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, rdzy, olejów tłuszczu.



Proces lakierowania

Wydajność

Udział ciał stałych $\approx 74 \%$



Mieszanka wstępna
AD68, 284-.. z 522-111

4 : 1 (4 części produktu podstawowego, np. lakieru Linii 68 lub 284-... i 1 część 522-111), użyć miarki. Inne mieszanki można znaleźć w odpowiedniej karcie technicznej.

Uwagi



Możliwe zastosowanie z produktami dla segmentu pojazdów użytkowych: 284-13, -30, -45, -90 oraz kolorami Glasurit Linii 68.
Produkty z dodatkiem plastyfikatora mają wydłużony czas schnięcia.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji naszych produktów, zamieszczone dane nie zwalniają użytkownika od wykonania własnych badań i prób. Dane te ani nie stanowią gwarancji poszczególnych cech, ani nie przesądzają o możliwości zastosowania produktów do konkretnego celu. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, masy itp. podano tu tylko jako informację ogólną; mogą się one zmienić bez uprzedniego powiadomienia i nie zmienia to umownej jakości produktów (specyfikacja produktu). Najnowsza wersja zastępuje wszystkie wersje poprzednie. Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać od sprzedawcy produktów. Odpowiedzialnością użytkownika produktów jest przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie norm i obowiązujących przepisów prawnych.