




INFORMACJA TECHNICZNA

568-408 Glasurit Barwnik do podkładów CV,
czarny

D

Zastosowanie:



Wszystkie zastosowania

Właściwości:

- Doskonały wygląd lakieru
- Siła koloru
- Nadaje się do zastosowania z wszystkimi poliuretanowymi i epoksydowymi podkładami i gruntami

Uwagi

szczegółowe:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości $< 0,1 \mu\text{m}$.
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Uwagi:

Ramy aluminiowe muszą być zagruntowane odpowiednią farbą gruntującą.
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, rdzy, olejów i tłuszczu.



Proces lakierowania Można stosować w ramach wszystkich procesów lakierowania CV

Wydajność

Udział ciał stałych $\approx 56 \%$



Mieszanka wstępna

Maks. 10% objętościowo do podkładów CV: 9-7, 284-13, 284-90, 284-30, 284-45, 801-704

Uwagi

!

Dokładne informacje o proporcjach mieszania i parametrach aplikacji podano w kartach technicznych materiałów podkładowych.

568-408 można stosować z następującymi materiałami podkładowymi CV: 9-7, 284-13, 284-90, 284-30, 284-45 i 801-704.

Parametry aplikacji dla tych produktów nie zmieniają się po dodaniu 568-408.