




INFORMACJA TECHNICZNA

568-96

Glasurit Rozcieńczalnik ekspresowy do 9-7

D

Zastosowanie:



Pojazdy budowlane (stal), lakierowanie ram (stal/ aluminium)

Właściwości:

- Nadaje się do aplikacji na duże powierzchnie
- Produkt szybkooschnący

Uwagi szczególne:

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm. Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Uwagi:

Ramy aluminiowe muszą być zagruntowane odpowiednią farbą gruntującą. Więcej informacji podano w karcie technicznej 9-7.



Proces lakierowania CV 4, CV 7

Wydajność

Udział ciał stałych 10 %



Proporcja

4 : 1 objętościowo



Utwardzacz



Rozcieńczalnik

568-96
568-96
568-96

15-20°C
20-25°C
25-30°C



Lepkość
DIN 4 / 20° C

18-20 s DIN 4

Uwagi



Używać tylko w mieszankach z 9-7

Dane zawarte w tej publikacji bazują na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji naszych produktów, zamieszczone dane nie zwalniają użytkownika od wykonania własnych badań i prób. Dane te ani nie stanowią gwarancji poszczególnych cech, ani nie przesądzają o możliwości zastosowania produktów do konkretnego celu. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, masy itp. podano tu tylko jako informację ogólną; mogą się one zmienić bez uprzedniego powiadomienia i nie zmienia to umownej jakości produktów (specyfikacja produktu). Najnowsza wersja zastępuje wszystkie wersje poprzednie. Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać od sprzedawcy produktów. Odpowiedzialnością użytkownika produktów jest przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie norm i obowiązujących przepisów prawnych.