


284-13

284-13 Variante com 568-17



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:



pintura de chassi, contentor, máquinas de construção (aço), aço e peças sobressalentes de aço galvanizado

Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de pó, ferrugem, óleo e gordura.
Utilize o promotor de aderência 284-10 após 8 h a 20°C ou secagem do forno.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	●●
Aço galvanizado	●
Aço inoxidável	
Alumínio	
Alumínio anodizado	
GRP / SMC	●●
PP-EPDM	
Glasurit CV – Primário	●●
Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	
Revestimento em pó	●
Revestimento de bobina	●
Madeira compensada	●●
Madeira	●●
Pintura OEM	●
Pintura antiga	●●

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm.

Os produtos são adequados apenas para uso profissional.

2004/42/IIIB (c I)(540)508: O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) pronto a utilizar o formulário é máx. 540 g/l. O conteúdo do VOC deste produto é de 508 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

284-13

284-13 Variante com 568-17



A brand of BASF –
We create chemistry

**Pre Mix**

Pré-mistura 568-17 e redutor 1:1.
Substitua a máx. 50% do redutor usado por 568-17.

**Relação de mistura**

4 : 1 : 1 by volume

**Endurecedor**

922-18 Pro, -16 Pro

**Diluyente**

352-320, -330, -340, -310, 568-17



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 25 s

Tempo de vida a 20 °C 30 min

Aplicação:	Pistola gravimétrica	Pistola HVLP	Pistola de sucção	Airless/ Mistura de ar	Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla
Pressão de pulverização	2,2-2,5 bar	2 bar	2,5 bar		2,5 bar
Material pressure_Number					0,8-1,5 bar
Tamanho do bico	1,4	1,5	1,7		1-1,1
Demãos	1,5	1,5	1,5		1,5
Evaporação a 20°C	sem	sem	sem		sem
Espessura da película:	40-60 µm				

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm.

Os produtos são adequados apenas para uso profissional.

2004/42/IIIB (c I)(540)508: O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) pronto a utilizar o formulário é máx. 540 g/l. O conteúdo do VOC deste produto é de 508 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

284-13

284-13 Variante com 568-17



A brand of BASF –
We create chemistry

**Secagem****Repintável****Ao toque****Pronto para
mascaragem****Pronto para
montagem****Lixável**

	mín.	máx.			
Temp. Objecto 20°C	30 min	8 h	30 min	30 min	30 min

Observações

Para plastificar o produto, consulte a variante com um aditivo P-A-912.
 Pode ser revestido com Acabamentos CV das Séries 68, 58, 55.
 Para a tonalidade ver variante com cv Primer Tinting Paste 568-408.
 Relação de mistura 5:1:1 ver variante para substratos rugosos.
 Em aço galvanizado de mergulho quente, a aderência deve ser previamente testada.
 A área a pintar não deve exceder 3 m².

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm.

Os produtos são adequados apenas para uso profissional.

2004/42/IIIB (c I)(540)508: O valor-limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) pronto a utilizar o formulário é máx. 540 g/l. O conteúdo do VOC deste produto é de 508 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.