


## 284-45

284-45 Promotor de adesão variante



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Aplicação:



autocarros, pintura plástica

## Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de pó, ferrugem, óleo e gordura.

Devido ao fornecedor de matérias-primas diferentes, a qualidade dos diferentes plásticos pode ser diferente de vez em quando. A adesão deve ser verificada antes de pintar.

## Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	●●
Aço galvanizado	●●
Aço inoxidável	●●
Alumínio	○
Alumínio anodizado	●●
GRP / SMC	●●
PP-EPDM	●●
Glasurit CV – Primário	●●
Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	●●
Revestimento em pó	○
Revestimento de bobina	○
Madeira compensada	○
Madeira	○
Pintura OEM	○
Pintura antiga	●●

## Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm.

Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c I) (540) 456: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) na condição pronta para uso é máx. 540 g / l. O conteúdo COV deste produto é 456 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

## 284-45

284-45 Promotor de adesão variante

A brand of BASF –  
We create chemistry**Relação de mistura**

2:1 + 10 - 30% por volume

**Endurecedor**

922-180 Pro

**Diluyente**






568-20

**Viscosidade de aplicação a 20°C**

DIN 4: 17-21 s

**Tempo de vida a 20 °C**

1,5 h

Aplicação:	 <b>Pistola gravimétrica</b>	 <b>Pistola HVLP</b>	 <b>Pistola de sucção</b>	 <b>Airless/ Mistura de ar</b>	 <b>Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla</b>
<b>Pressão de pulverização</b>	<b>bar</b> 2,2-2,5	2			
<b>Tamanho do bico</b>	1,4-1,6	1,5			
<b>Demãos</b>	1	1			
<b>Evaporação a 20°C</b>	<b>min</b> sem	sem			
<b>Espessura da película:</b>	<b>µm</b> 20-30				

**Advertência de segurança:**

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm.

Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c I) (540) 456: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) na condição pronta para uso é máx. 540 g / l. O conteúdo COV deste produto é 456 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

## 284-45

284-45 Promotor de adesão variante

A brand of BASF –  
We create chemistry**Secagem****Repintável****Ao toque****Pronto para  
mascaragem****Pronto para  
montagem****Lixável**

	mín.	máx.
<b>Temp. Objecto 20°C</b>	30 min	
<b>Temp. Objecto 60°C</b>	20 min	

**Observações**

Pode ser tingido adicionando até 10% de Acabamento da Série 68.  
A adesão a PS e PP não pode ser garantida.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

**Advertência de segurança:**

Não se pode excluir que este produto contém partículas <0,1 µm.

Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42 / IIB (c I) (540) 456: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) na condição pronta para uso é máx. 540 g / l. O conteúdo COV deste produto é 456 g / l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.