


568-46

Pasta de Primário de Aço CV, sistema de 2 camadas



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:



máquinas de construção (aço), pintura do chassi, chassi (mudança de cor), recipiente, peças sobressalentes de aço e aço galvanizado

Propriedades:

- adequado para grandes áreas / superfícies
- pode ser aplicado diretamente em aço ou aço galvanizado
- tintável
- boa cobertura
- aparência brilhante do acabamento
- melhora o poder de esconder

Observações:

O chassi de alumínio foi preparado com um primário adequado
O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	●●
Aço galvanizado	●●
Aço inoxidável	●
Alumínio	
Alumínio anodizado	
GRP / SMC	●
PP-EPDM	
Glasurit CV – Primário	●
Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	
Revestimento em pó	●
Revestimento de bobina	●
Madeira compensada	
Madeira	
Pintura OEM	●
Pintura antiga	●

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

2004/42/IIIB (c II)(540)530: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c II) em forma pronta a usar é um máximo de 540 g/l.

O conteúdo de VOC deste produto é de 530 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

568-46

Pasta de Primário de Aço CV, sistema de 2 camadas



A brand of BASF –
We create chemistry



Sistema de pintura	CV 7.4
Rendimento	540 m ² /l a 1 µm
Conteúdo de sólidos	~ 80 %



Pre Mix	568-46 com AD 68 misturar 568-46 (70 partes) com a série 68 (30 Partes)
----------------	--



Relação de mistura	7:1+15-25% por volume
---------------------------	-----------------------



Endurecedor	922-138, -136, -139
--------------------	---------------------



Diluyente	352-315, -320, -330
------------------	---------------------



Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4: 25-35 s
--	----------------

Tempo de vida a 20 °C	2 h
------------------------------	-----

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

2004/42/IIIB (c II)(540)530: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c II) em forma pronta a usar é um máximo de 540 g/l.






O conteúdo de VOC deste produto é de 530 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

568-46

Pasta de Primário de Aço CV, sistema de 2 camadas

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla	
Pressão de pulverização	bar	2,2-2,5	2	2,5	2	2,5
No bico	bar				120-150	0,8-1,5
Tamanho do bico		1,6-1,8	1,7-1,9	1,7-1,9	0,28-0,33	1-1,1
Tensão	kV				50-80	
Resistência eléctrica	Ω				700-1500	
Demãos		2	2	2	1-2	2
Evaporação a 20°C	min	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Espessura da película:	μm	60-70				



Secagem	Repintável	Ao toque	Pronto para mascaragem	Pronto para montagem	Lixável
	mín. máx.				
Temp. Objecto 20°C	60 min 72 h				16 h
Temp. Objecto 60°C	30 min				30 min

Observações

A vida útil do produto misto (Acabamento série 68 e 568 - 46) é de apenas 2 semanas.
A protecção contra corrosão só pode ser alcançada, se a espessura do filme necessária for aplicada.
A adesão ao aço galvanizado a quente tem que ser verificada antes.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 μm .

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

2004/42/IIIB (c II)(540)530: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.c II) em forma pronta a usar é um máximo de 540 g/l.

O conteúdo de VOC deste produto é de 530 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.