


## 839-45

Betume flexível CV, cinza claro



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Aplicação:



todas as aplicações

## Propriedades:

- adequado para grandes áreas / superfícies
- alinhamento altamente flexível para costuras de solda
- longa validade
- resistência à temperatura até 180°C

## Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa.

## Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

●●	Aço	●●
	Aço galvanizado	
	Aço inoxidável	
●●	Alumínio	●●
	Alumínio anodizado	
●	GRP / SMC	●
	PP-EPDM	
	Glasurit CV – Primário	
●	Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	●
●	Revestimento em pó	●
●	Revestimento de bobina	●
●	Madeira compensada	●
●●	Madeira	●●
●	Pintura OEM	●
●	Pintura antiga	●

Conteúdo de sólidos ~ 98 %

## Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (b) (250)180: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

839-45

Betume flexível CV, cinza claro



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Relação de mistura** 100 : 3 por peso



**Endurecedor** 948-36

**Tempo de vida a 20 °C** 20 min



Secagem	Repintável	Ao toque	Pronto para mascaragem	Pronto para montagem	Lixável
	mín.	máx.			
<b>Temp. Objecto 20°C</b>					2,5 h

#### Observações

Lixável após 2,5 horas.

Produto altamente flexível, por exemplo, para costuras de solda em camiões-tanque.

Resistente a temperaturas até 180°C.

Em zinco, antes do enchimento, consulte a variante com Primário Aparelho EP 801-705 CV ou variante com Primário Aparelho 284-13 CV.

Não use em primário de lavagem ou superfícies pré-tratadas com ácido!

#### Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIIB (b) (250)180: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em pronto usar o formulário é max. 250 g/l. O teor de VOC deste produto é de 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.