


923-RAL 2005-T

Tinta fluorescente luz do dia, RAL 2005/00T, laranja



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:



veículo de combate a incêndio

Propriedades:

- adequado para grandes áreas / superfícies
- acabamento de aparência brilhante
- bom nivelamento

Observações:

O substrato deve estar limpo, livre de poeira, ferrugem, óleo e graxa. As tintas fluorescentes à luz do dia são tintas fluorescentes especiais para bombeiros (cf. DIN 14502, Parte 3), viaturas policiais e municipais, etc.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	Aço galvanizado	Aço inoxidável	Alumínio	Alumínio anodizado	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV – Primário	Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	Revestimento em pó	Revestimento de bobina	Madeira compensada	Madeira	Pintura OEM	Pintura antiga
								●●						



Rendimento 430 m²/l a 1 µm

Conteúdo de sólidos ~ 62 %

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIB (e) (840)839: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em pronto usar o formulário é max. 840 g/l. O teor de VOC deste produto é de 839 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



A brand of BASF –
We create chemistry

923-RAL 2005-T

Tinta fluorescente luz do dia, RAL 2005/00T, laranja



Relação de mistura 4:1+10 % por vol.



Endurecedor 929-91








Diluyente 352-315, -320, -330



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 30 s

Tempo de vida a 20 °C 4 h

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla
Pressão de pulverização bar	2,2-2,5	2	2,5		
Tamanho do bico	1,3-1,6	1,3-1,5	1,7		
Demãos	4-5	4-5	4-5		
Evaporação a 20°C min	10-15	10-15	10-15		
Espessura da película: µm	100				

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIB (e) (840)839: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em pronto usar o formulário é max. 840 g/l. O teor de VOC deste produto é de 839 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

923-RAL 2005-T

Tinta fluorescente luz do dia, RAL 2005/00T, laranja



A brand of BASF –
We create chemistry



Secagem

Repintável

Ao toque

Pronto para mascaragem

Pronto para montagem

Lixável

	mín.	máx.
Temp. Objecto 20°C	10 h	72 h
Temp. Objecto 60°C	60 min	

Observações

Só pode ser usado em base branca homogênea, i. e. 284-45. Após a secagem no forno e antes da aplicação do 923-49, o objeto deve esfriar até a temperatura ambiente. Aplique Glasurit 923-49 Protective Clear sobre a Tinta Fluorescente Daylight para retardar o processo de descoloração/embaçamento da Tinta Fluorescente Daylight. Devido à composição química desses pigmentos específicos, a degradação pela luz direta do sol é acelerada maciçamente.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

Não se pode excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm. Os produtos são adequados apenas para uso profissional. 2004/42/IIB (e) (840)839: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: IIB.e) em pronto usar o formulário é max. 840 g/l. O teor de VOC deste produto é de 839 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.