




A brand of BASF –
We create chemistry

923-RAL 3024-T

Tinta fluorescente luz do dia, RAL 3024/00T, vermelho

Aplicação:



fire-fighting vehicle

Propriedades:

- suitable for large areas / surfaces
- brilliant top coat appearance
- good leveling

Observações:

The substrate should be clean, free of dust, rust, oil and grease.
Daylight fluorescent paints are special fluorescent paints for fire brigades (cf. DIN 14502, Part 3), police and municipal vehicles, etc..
In this case, a special authorization is needed according to para. 1 of s. 49a of the German Road Traffic Act.

Substratos

- = muito adequado
- = adequado
- = adequado nalguns casos

Aço	Aço galvanizado	Aço inoxidável	Alumínio	Alumínio anodizado	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV – Primário	Glasurit CV – Primário Aparelho - Aparelho	Revestimento em pó	Revestimento de bobina	Madeira compensada	Madeira	Pintura OEM	Pintura antiga
								●●						



Rendimento 430 m²/l a 1 µm

Conteúdo de sólidos ~ 62 %

Advertência de segurança:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

2004/42/IIIB (e)(840)839: The EU limit value for this product (product category: IIB.e) in ready to use form is max. 840 g/l. The VOC content of this product is 839 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

09/2022



A brand of BASF –
We create chemistry

923-RAL 3024-T

Tinta fluorescente luz do dia, RAL 3024/00T, vermelho



Relação de mistura 4:1+10 % por vol.



Endurecedor 929-91








Diluyente 352-315, -320, -330



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 30 s

Tempo de vida a 20 °C 4 h

Aplicação:	 Pistola gravimétrica	 Pistola HVLP	 Pistola de sucção	 Airless/ Mistura de ar	 Misturadora de pressão Bomba de membrana dupla
Pressão de pulverização	bar	2,2-2,5	2	2,5	
Tamanho do bico		1,3-1,6	1,3-1,5	1,7	
Demãos		4-5	4-5	4-5	
Evaporação a 20°C	min	10-15	10-15	10-15	
Espessura da película:	µm	100			

Advertência de segurança:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

2004/42/IIIB (e)(840)839: The EU limit value for this product (product category: IIB.e) in ready to use form is max. 840 g/l. The VOC content of this product is 839 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

923-RAL 3024-T

Tinta fluorescente luz do dia, RAL 3024/00T, vermelho



A brand of BASF –
We create chemistry



Secagem

Repintável

Ao toque

Pronto para mascaragem

Pronto para montagem

Lixável

	mín.	máx.
Temp. Objecto 20°C	10 h	72 h
Temp. Objecto 60°C	60 min	

Observações

May only be used on homogeneous white undercoat, i. e. 284-45. After oven drying and before application of 923-49 object has to cool down to ambient room temperature.
Apply Glasurit 923-49 Protective Clear over the Daylight Fluorescent Paint to slow down the bleach out/dull process of the Daylight Fluorescent Paint. Because of the chemical composition of these specific pigments, the degradation through direct sunlight is accelerated massively.

Observação: Para a repintura automóvel, as instruções de reparação dos fabricantes de veículos, especialmente em relação à tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instruções de processamento fornecidas neste documento.

Advertência de segurança:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

2004/42/IIIB (e)(840)839: The EU limit value for this product (product category: IIB.e) in ready to use form is max. 840 g/l. The VOC content of this product is 839 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

09/2022