



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

568-409 Glasurit Добавка для безвоздушного распыления

Z

Области применения:



Все виды окраски

Свойства:

- Предотвращает образование пены во время безвоздушного нанесения лаков Glasurit CV
- Не влияет на характеристики покрытия

Особые замечания:

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм
Продукты предназначены только для профессионального использования.

Замечание:

Подложка должна быть чистой, непыльной, без следов ржавчины, масла и жира
См. дополнительную информацию в технической документации к эмали



Система окраски

Может быть использована во всех системах окраски CV.

Укрывистость

Сухой остаток



Смешать
924-68 с 568-409

100 частей краски + 1 - 3% 568-409 добавки для безвоздушного нанесения

Замечание



568-409 предотвращает образование пены при нанесении лаков CV при помощи Airless / Airmix-нанесения
Технические свойства продукта не меняются.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.