




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

568-96

Glasurit Express разбавитель для 9-7

Z

Области применения:



Производство конструкций (сталь), окраска шасси (сталь / алюминий)

Свойства:

- подходит для окраски больших площадей / поверхностей
- быстрая сушка

Особые замечания:

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм
Продукты предназначены только для профессионального использования.

Замечание:

На алюминиевое шасси должен быть предварительно нанесен подходящий праймер
Для дополнительной информации см. техническую документацию к 9-7



Система окраски CV 4, CV 7

Укрывистость

Сухой остаток 10 %



Пропорция смешивания 4 : 1 по объему



Отвердитель



| | | |
|-------------|---------------|------------------|
| Разбавитель | 568-96 | 15 - 20°C |
| | 568-96 | 20 - 25°C |
| | 568-96 | 25 - 30°C |



Вязкость DIN 4 / 20° C 18 - 20 с. DIN 4

Замечание



Для использования только в 9-7

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.