


568-46E

568-46E 1 Katmanlı Sistem, Varyant



A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:



şasi boyama, şasi (renk değişimi), konteyner

Özellikler:

- renklendirilebilir
- geniş alanlar/yüzeyler için uygundur
- iyi tesviye
- doğrudan çelik veya galvanizli çelik üzerine uygulanabilir
- yüksek verim
- iyi korozyon koruması

Açıklamalar:

Alüminyum-Şase uygun bir astar ile astarlanmalıdır.
Alt yüzey temiz, toz, pas, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır.

Yüzeyler

- = çok iyi
- = iyi
- = bazı durumlar için uygundur

Çelik	Galvanize çelik	Paslanmaz çelik	Alüminyum	Anotlanmış alüminyum	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV-Astar	Glasurit CV-Dolgu Astar/ Astar	Toz boya	Bobin Kaplama	Kontraplak	Ahşap	OEM-Boyalı Yüzey	Eski boyalı yüzey
●●	●●	●			●		●		●	●			●	●

Güvenlik uyarısı:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

2004/42/IIIB (c II)(540)530: The EU limit value for this product (product category: IIB.c II) in ready to use form is max. 540 g/l. The VOC content of this product is 530 g/l.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2023

568-46E

568-46E 1 Katmanlı Sistem, Varyant

A brand of BASF –
We create chemistry**Pre Mix**MS 68 ile 568-46E
568-46E'yi 68 Seri ile 1: 1 oranında karıştırınız.**Karışım oranı**

7:1+10-15% hacimce

**Sertleştirici**

922-138E, -136, -139

**Tiner**

352-320E, -330, -315

**uygulamaya hazır karışım
viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 30-40 s

Potlife 20°C

2 saat

Uygulama:	Konvansiyonel- üstten beslemeli	HVLP tabanca	Basınçlı kap	Airless/ Airmix	basınçlı kap / çift membranlı pompa
Uygulama basıncı	2,2-2,5 bar	2 bar	2 bar	2 bar	2,5 bar
Material pressure_Number				120-150 bar	0,8-1,5 bar
Meme çapı	1,6-1,8	1,7-1,9	1,7-1,9	0,28-0,33	1-1,3
Voltaj				50-80 kV	
Elektrik direnci				700-1500 Ω	
Uygulama katları	2	2	2	1-2	2
Flash-off 20°C	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.	10-15 dk.
Film kalınlığı:	70-100 µm				

Güvenlik uyarısı:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

2004/42/IIIB (c II)(540)530: The EU limit value for this product (product category: IIB.c II) in ready to use form is max. 540 g/l. The VOC content of this product is 530 g/l.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2023

568-46E

568-46E 1 Katmanlı Sistem, Varyant

A brand of BASF –
We create chemistry

Kuruma

Ekstra kat atılabilir

dokunulabilir

Maskelemeye hazır

Montaja hazır

Zımpara yapılabilir

min max

Nesne sıcaklığı 20°C

16 saat

2 saat

16 saat

16 saat

16 saat

Nesne sıcaklığı 60 °C

30 dk.

30 dk.

30 dk.

30 dk.

30 dk.

Dikkat

Karışım ürünün (68 Seri sonkat ve 568 - 46E) raf ömrü sadece 2 haftadır.
DTM versiyonu doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlar için uygun değildir.
Korozyona karşı koruma ancak gerekli film kalınlığı uygulandığında (kaplama) sağlanabilir.
(kumlama pürüzlülüğü, kenarlar).
Performansı etkilediği için 568-17E ile ayarlanmamalıdır.
568-46E'nin karıştırılması rengi değiştirebilir.
Sıcak daldırma galvanizli çeliğin yapışması önceden kontrol edilmelidir.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



Güvenlik uyarısı:

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

The products are suitable for professional use only.

2004/42/IIIB (c II)(540)530: The EU limit value for this product (product category: IIB.c II) in ready to use form is max. 540 g/l. The VOC content of this product is 530 g/l.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2023