




839-45

CV Esnek Macun, açık gri

Uygulama:



tüm uygulamalar

Özellikler:

- geniş alanlar/yüzeyler için uygun
- Kaynak dikişleri için yüksek esnekliğe sahip hizalama
- uzun pot life 180°C'ye kadar sıcaklık dayanımı

Açıklamalar:

Alt yüzey temiz, toz, pas, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır.

Yüzeyler

- = çok iyi
- = iyi
- = bazı durumlar için uygundur

●●	Çelik	Galvanize çelik	●●	Paslanmaz çelik	●●	Alüminyum	●	Anotlanmış alüminyum	●	GRP / SMC	●	PP-EPDM	●	Glasurit CV-Astar	●	Glasurit CV-Dolgu Astar/ Astar	●	Toz boya	●	Bobin Kaplama	●	Kontraplak	●●	Ahşap	●	OEM-Boyalı Yüzey	●	Eski boyalı yüzey
----	-------	-----------------	----	-----------------	----	-----------	---	----------------------	---	-----------	---	---------	---	-------------------	---	-----------------------------------	---	----------	---	---------------	---	------------	----	-------	---	------------------	---	-------------------

Katı içerik ~ 98 %



Karışım oranı 100 : 3 % kütlece

Potlife 20°C 20 dk.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez.

Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

2004/42/IIIB (b)(250)180: Bu ürün için (ürün kategorisi: IIB.b) hazır AB sınır değeri formu kullanmak max. 250 g/l. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/l'dir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021



839-45

CV Esnek Macun, açık gri

**Kuruma****Ekstra kat atılabilir****dokunulabilir****Maskelemeye hazır****Montaja hazır****Zımpara yapılabilir**

min max

Nesne sıcaklığı 20°C

2,5 saat

Dikkat

2,5 saat sonra zımparalanabilir.
Tankerlerdeki kaynak dikişleri için oldukça esnek bir üründür. 180°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır.
Çinko için, macundan önce, EP 801-705 CV Dolgu Astarı varyantını veya 284-13 CV dolgu astarı varyantını inceleyiniz.
Sac astarı veya asitle ön işlem görmüş yüzeylerde kullanmayın!

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez.

Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

2004/42/IIIB (b)(250)180: Bu ürün için (ürün kategorisi: IIB.b) hazır AB sınır değeri formu kullanmak max. 250 g/l. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/l'dir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son verisyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021